Sellaprim Exteriores.Imprimación selladora al agua pigmentada

7 de octubre de 2026



Descripción

Producto elaborado a base de resinas acrílicas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre muy diversos soportes, tanto nuevos como viejos. Produce una película aislante, opaca y mate que elimina las diferencias de absorción del soporte, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado. Es también un eficaz aislante de muchos tipos de manchas.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Emulsión estireno-acrílica
Aspecto	Mate
Peso específico	1.45 + 0,05 gr./cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muy variable (9-12 m2/l), dependiendo de la superficie tratada

Diluyente	Agua
Secado	al tacto 1-2 horas. Para pintar después de 12 horas

Dónde aplicarlo

Rodillo, brocha o pistola
Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas .En interiores se puede realizar una dilución de hasta el 30% cuando se utilice básicamente como selladora.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7 ºC.
No exponer el envase a temperaturas extremas.
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas .En interiores se puede realizar una dilución de hasta el 30% cuando se utilice básicamente como selladora. No aplicar a temperaturas inferiores a 7 ºC. No exponer el envase a temperaturas extremas. El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Presentación

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros