Sellaprim Interiores.Imprimación selladora al agua pigmentada

7 de octubre de 2026



Ventajas

Bajo salpicado Excelente cubrición

Descripción

Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre escayolas, yesos, sus derivados y especialmente el proyectado. Produce una película aislante, opaca y mate que elimina las diferencias de absorción del soporte, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza	Emulsión estireno-acrílica.
Aspecto	Mate
Peso específico	1.50 + 0,05 gr./cm3.

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Muy variable (5 a 8 m2/l), dependiendo de la superficie tratada.

Diluyente	Agua
Secado	al tacto de 30 a 45 minutos. Para pintar después de 2 ó 3 horas.

Dónde aplicarlo

Producto diseñado para ser aplicado sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7 ºC.
- No exponer el envase a temperaturas extremas.
- El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Es un producto para aplicar directamente al uso. Si se desea se puede realizar una ligera dilución con agua. El método de aplicación puede ser rodillo, brocha o pistola.

Presentación

Envases de plástico de: 4 Litros; 15 Litros